

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το DECOR ACRYLIC είναι χρώμα εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για την βαφή επιφανειών από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τούβλο, ξύλο κ.α. Συνιστάται ιδιαίτερα για χώρους που απαιτείται συχνό βάψιμο όπως ξενοδοχεία, δημόσια κτήρια και επιφάνειες που λερώνονται συχνά, προσφέροντας εγγυημένο αποτέλεσμα σε εξαιρετική τιμή. Εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και έχει μεγάλη καλυπτικότητα. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και πολύ καλές αντοχές στις καιρικές συνθήκες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Μέθοδος Εφαρμογής:	Πινέλο, ρολλό, πιστόλι
Αραίωση:	5 - 10% με καθαρό νερό.
Απόδοση:	10 - 12 m ² /Lt ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Στέγνωμα:	Σε αφή: 1 - 2 ώρες.
Επαναβαφή:	Μετά από 4 ώρες.
Αποχρώσεις:	Λευκό και σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων του συστήματος χρωματισμού της INTEXROM.
Συσκευασία:	3Lt, 9Lt
Αποθήκευση:	Έως και 24 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία και σε προστατευμένο χώρο σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.

Εκδόθηκε: 13/2/2020.
 Το παρόν αντικαθιστά
 κάθε προηγούμενο

Π.Ο.Ε. (ΠΗΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ): Κατηγορία Α/γ. (Επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων). Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 40 g/L. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39 g/L Π.Ο.Ε.



DECOR ACRYLIC

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, άλατα ή άλλα σαθρά υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για καινούργιες ή πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλα ή κακής ποιότητας χρώματα ασταρώστε με INTEX 100 ή ACRYLIC PRIMER. Για επιφάνειες χωρίς προβλήματα εφαρμόστε κατευθείαν το DECOR ACRYLIC. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C. Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος:	100% ακρυλικό χρώμα υδατικής βάσης
Πυκνότητα:	1.51 ± 0,02 kg/lit
Ιξώδες:	100 ± 3 KU
Στιλπνότητα 85°	< 4 (Ματ)
Πάχος ξηρού φιλμ:	35±5 μm ανά στρώση

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής σχετικής υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής αυξάνονται, ενώ σε αντίθετες συνθήκες μειώνονται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από παιδιά - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα - Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα - Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία - Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση - Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το προϊόν περιέχει τα βιοκτόνα προϊόντα: C(M)IT/MIT (3:1) (Cas:55965-84-9) & BIT (Cas:2634-33-5). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.**



70001203

mail:info@pycatpaints.com
tel:7001203
web:www.pycatpaints.com