



Chemopel

Chinol alkyd thixotropic wood protection varnish



- **Περιγραφή προϊόντος**
 - **Χαρακτηριστικά προϊόντος**
 - **Συνιστώμενες χρήσεις**
- Τεχνικά χαρακτηριστικά**
- **Τύπος ρητίνης**
 - **Ειδικό βάρος**
 - **Ποσοστό στερεών κατά βάρος**
 - **Ποσοστό στερεών κατά όγκο**
 - **Ιξώδες**
 - **Διαβάθμιση γυαλάδας**
 - **Απόδοση (σε λείες επιφάνειες)**
 - **Στεγνό στην αφή***
 - **Επαναβαφή***
 - **VOC (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)**
- Οδηγίες χρήσης**
- **Προετοιμασία επιφάνειας**
- Υψηλής ποιότητας θιξοτροπικό αλκυδικό σατινέ βερνίκι ξύλου, διαλύτου (νεύτη).
Χαρακτηρίζεται για τις μεγάλες αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία και στην υγρασία (υδρόφοβο). Ιδιαίτερα ανθεκτικό στις συστολές και διαστολές της ξύλινης επιφάνειας.
Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους μαλακού ξύλου.
- Συνδυασμός εξειδικευμένων αλκυδικών ρητινών υψηλών στερεών.
0,92 ± 0,02 kg/l.
60 ± 1 %.
65 ± 1 %.
900 – 1000 cP.
Σατινέ (satin), 40 - 45 μονάδες @60°.
11 – 12 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.
4 - 5 ώρες.
Μετά από 24 ώρες.
- Το συγκεκριμένο προϊόν ανήκει στην κατηγορία A/ε "εσωτερικής / εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου", τύπος Δ: 400 g/lit. Το προϊόν αυτό περιέχει κατά μέγιστο 399 g/lit.
- Σε καινούργιο ξύλο λειαίνετε την επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλόχαρτο και αφαιρείτε την σκόνη. Πρώην βερνικωμένες



Chemopel

• Εφαρμογή βαφής

επιφάνειες γυαλοχαρτάρετε την επιφάνεια ελαφρώς για καλύτερη πρόσφυση.

Για καινούργιο ξύλο συστήνεται η εφαρμογή 1 χεριού **Chinol Wood Preservative** (συντηρητικό) και τελειώνετε με 2 χέρια **Chinol**. Για επαναβαφή ή συντήρηση, γίνεται μόνο ένα απλό γυαλοχάρτισμα για την λείανση της ξύλινης επιφάνειας και στην συνέχεια εφαρμόζετε 1 χέρι **Chinol Wood Protection**.

Αποχρώσεις – Συσκευασία

- Αποχρώσεις
- Συσκευασία

Αποθήκευση

Μέθοδος βαφής: Ρολό, πινέλο, συμβατικό πιστόλι αέρος ή airless. Διαλυτικό αραίωσης: Νεύτης. Ποσοστό αραίωσης: Μέχρι 5 %.

Άχρωμο και 13 επιλεγμένες διάφανες αποχρώσεις.
0,75 λτ., 2,5 lt.

Οι συσκευασίες πρέπει να είναι ερμητικά κλειστές και να αποθηκεύονται σε κανονικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, προφυλαγμένες από παγετό και υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.

Επικινδυνότητα – Οδηγίες προφύλαξης



Κίνδυνος

GR Κίνδυνος. • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. • Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει: 2-ΑΙΘΥΛ-ΕΞΑΝΟΪΚΟ ΚΟΒΑΛΤΙΟ, ΟΞΙΜΗ ΤΗΣ 2-ΒΟΥΤΑΝΟΝΗΣ. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.



Chemopel

• Μακριά από παιδιά. • Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. • Να διατηρείται ο περιέκτης κλειστός. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. • Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε διοξείδιο του άνθρακα, αφρό ή χημική σκόνη για να κατασβήσετε. **Περιέχει:** ΝΑΦΘΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΒΑΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΗ, ΝΑΦΘΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΒΑΡΙΑ ΥΔΡΟΑΠΟΘΕΙΩΜΕΝΗ, ΚΟΥΜΕΝΙΟ.

Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά την χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Παρατηρήσεις

1. Ανακατεύετε καλά το προϊόν πριν την χρήση.

2. Δεν εφαρμόζεται σε θερμοκρασία κάτω από 10°C και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως υψηλή υγρασία, βροχές, ανέμους. Η εφαρμογή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση στις τελικές ιδιότητες του.

3. Τα δοχεία να χρησιμοποιούνται για ανακύκλωση, μόνο όταν είναι τελείως άδεια.

4. Τα ανοιγμένα δοχεία, καθώς και αυτά που το περιεχόμενο τους έχει αραιωθεί με νεύτη, πρέπει να χρησιμοποιούνται άμεσα.

5. Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με νεύτη.

6. Τυχόν αποκλίσεις των αποχρώσεων κατά την εφαρμογή οφείλονται στο είδος του ξύλου και στην φύση του χρωματολογίου.

* σε συνθήκες 25°C και 65 % σχετικής υγρασίας (το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες και υγρές συνθήκες).



Chemopel



Πληροφορίες – Τεχνική εξυπηρέτηση:
Τηλ.+ 357 22 486966 e-Mail: info@chemopel.com.cy

Καλαμών 7, Βιομηχανική Ζώνη Στροβόλου, 2032 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.
Τ.Θ. 23590 – 1685 Λευκωσία, Κύπρος.