

VALUE INTERIOR

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



Το VALUE INTERIOR είναι υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε σοβά, τούβλα, μπετόν, γυψοσανίδες, ξύλα κ.α., προσφέροντας άψογο λείο ματ φινίρισμα. Διακρίνεται για την υψηλή του καλυπτικότητα και την αντοχή του στο συχνό πλύσιμο. Έχει εξαιρετική απόδοση, μεγάλη λευκότητα ενώ οι αποχρώσεις του παραμένουν ζωηρές και αναλλοίωτες στο χρόνο. Συνδυάζει εύκολη εφαρμογή, θαυμάσιο άπλωμα, γρήγορο στέγνωμα και ισχυρή πρόσφυση. Είναι σχεδόν άοσμο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

| | |
|--------------------|---|
| Μέθοδος Εφαρμογής: | Πινέλο, ρολλό, πιστόλι |
| Αραίωση: | 5 - 10% με καθαρό νερό |
| Απόδοση: | 10 - 12 m ² /Lt ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες |
| Στέγνωμα: | Σε αφή: 1 ώρα. |
| Επαναβαφή: | Μετά από 4 ώρες |
| Αποχρώσεις: | Λευκό και σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων του συστήματος χρωματισμού της INTECHROM |
| Συσκευασία: | Πλαστικά δοχεία 0.75Lt, 3Lt, 10Lt, 15Lt |
| Αποθήκευση: | Σε προστατευμένο χώρο σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C |

Εκδόθηκε: 18/5/2022.
Το παρόν αντικαθιστά
κάθε προηγούμενο

Π.Ο.Ε. (ΠΗΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ): Κατηγορία A/α Υ. Έσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα <25@60°). Οριακή τιμή ΠΟΕ: 30g/l (2010). Το προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγιστο 29g/l Π.Ο.Ε.



VALUE INTERIOR

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Τύπος: | Πλαστικό χρώμα υδατικής βάσης. |
| Πυκνότητα: | 1.48 ± 0,02 kg/Lt (Λευκό) |
| Ιξώδες: | 105 ± 5 KU |
| pH | 8.2 - 8.7 |
| Στυλνότητα (85°): | < 7 μονάδες |
| Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ: | 35 ± 5 μm ανά στρώση |

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, άλατα ή άλλα σαθρά υλικά. Τυχόν κενά και μικρορωγμές πρέπει να γεμίζονται με τον κατάλληλο στόκο.

- » Σε νέες επιφάνειες χωρίς προβλήματα ασταρώστε με MICRO PRIMER ή ACRYLIC PRIMER.
- » Σε παλιές πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλα ή κακής ποιότητας χρώματα ασταρώστε με MICRO PRIMER ή INTEX 100.
- » Σε επιφάνειες με προβλήματα λεκέδων από καπνό, νικοτίνη, μούχλα, κιτρινίλες και άλλους ρύπους ασταρώστε με INTEBLOCK.
- » Για επαναβαφή επιφανειών, χωρίς προβλήματα, δεν απαιτείται αστάρωμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραιώστε από 5 έως 10% κατ' όγκο με καθαρό νερό και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόστε 2 στρώσεις VALUE INTERIOR για τέλειο αποτέλεσμα με ελάχιστο χρόνο επαναβαφής τις 4 ώρες.

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 80%.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.
- » Μην αδειάζετε τα υπολείμματα χρώματος και τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.
- » Διατηρείστε τα δοχεία κλειστά σε προστατευμένο χώρο, μακριά από την ακτινοβολία του ηλίου και τον παγετό, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- » Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής σχετικής υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής αυξάνονται, ενώ σε αντίθετες συνθήκες μειώνονται.
- » Το χρώμα αποκτά την πλήρη αντοχή του στο πλύσιμο μετά από 25 - 30 ημέρες.
- » Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν συνιστάται η βαφή να γίνεται μετά από 35 - 40 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου και συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

