

ΧΡΩΜΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ



Το ΧΡΩΜΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ είναι διακοσμητικό χρώμα νερού με φινίρισμα κιμωλίας. Εφαρμόζεται πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια χωρίς να χρειάζεται τρίψιμο ή αστάρωμα.

Παρουσιάζει ένα ματ βελούδινο φινίρισμα, χωρίς ατέλειες και καλύπτει άψογα την επιφάνεια με μία στρώση. Απλώνει εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και είναι σχεδόν άοσμο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Μέθοδος Εφαρμογής:	Πινέλο, ρολλό, πιστόλι
Αραίωση:	0 - 10% με καθαρό νερό
Απόδοση:	6 - 8 m ² /Lt ανά στρώση
Στέγνωμα:	Σε αφή: 1 ώρα.
Επαναβαφή:	Μετά από 4 ώρες
Αποχρώσεις:	Λευκό και σε αποχρώσεις του συστήματος χρωματισμού της INTECHROM
Συσκευασία:	Μεταλλικά δοχεία 350ml, 700ml
Αποθήκευση:	Σε προστατευμένο χώρο σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C

Εκδόθηκε: 13/2/2020.
 Το παρόν αντικαθιστά
 κάθε προηγούμενο

Π.Ο.Ε. (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ): Κατηγορία Α/α Υ. Έσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα <25@60°). Οριακή τιμή ΠΟΕ: 30g/l (2010). Το προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγιστο 29g/l Π.Ο.Ε.



ΧΡΩΜΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος:	Πλαστικό χρώμα υδατικής βάσης.
Πυκνότητα:	1.55 ± 0,02 kg/Lt
Ιξώδες:	118 ± 5 KU
pH	8 - 8.50
Στιλπνότητα (85°):	< 5 μονάδες

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, άλατα ή άλλα σαθρά υλικά. Συνιστάται ελαφρύ γυαλοχαρτάρισμα της επιφάνειας για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραιώστε έως 10% κατ' όγκο με καθαρό νερό ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα και την προς βαφή επιφάνεια. Εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις. Τρίψτε ελαφρώς μεταξύ των στρώσεων.

- » Για διχρωμία, εφαρμόστε στρώσεις διαφορετικής απόχρωσης. Αφού στεγνώσει καλά η επιφάνεια, τρίψτε τοπικά ώστε να φανεί η προηγούμενη στρώση.
- » Προστατέψτε το τελικό φινιρίσμα, εφαρμόζοντας το κατάλληλο κερι ή βερνίκι.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 80%.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.
- » Μην αδειάζετε τα υπολείμματα χρώματος και τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.
- » Διατηρείστε τα δοχεία κλειστά σε προστατευμένο χώρο, μακριά από την ακτινοβολία του ηλίου και τον παγετό, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- » Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής σχετικής υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής αυξάνονται, ενώ σε αντίθετες συνθήκες μειώνονται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου και συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

